



MACCHINE - IMPIANTI - PRODOTTI
DAL1965
DI MAGGIULLI M. MORETTI



CENTRALE ZOO AGRICOLA S.R.L.
VENDITA - ASSISTENZA PRE / POST VEND.-RICAMBI

C/DA TENUTELLA (TANGENZIALE SVINCOLO S.GIORGIO)
95045 - MISTERBIANCO (CT) - ITALY
TEL. 095/451136 - FAX 095/456838
web: www.cza.it mail: info@cza.it pec: cza@pec.it

https://motori.ilmessaggero.it/news/new_holland_celebra_cento_anni_primo_trattore_fiat-4096378.html



https://motori.ilmessaggero.it/news/new_holland_celebra_cento_anni_primo_trattore_fiat-4096378.html
New Holland celebra i 100 ANNI del primo trattore FIAT nel 1918 (Fondatore Giovanni Agnelli).



New Holland (+ Rotopressa MC HALE)



T 9.560-, 412 kW / 560 CV,



New Holland 9645



-GAMMA NEW HOLLAND TRATTORI - NUOVI – **VIDEO** (**Apri Link**)

CINGOLI TK4:

<https://agriculture.newholland.com/eu/it-it/prodotti/gamme/trattori/tk4/dettagli/cingoli>



TK4000 Speciale --



TK4000 Pieno Campo -



TK4000 Smartrax

LA FLESSIBILITÀ DELLA GOMMA E LA RESISTENZA DELL'ACCIAIO

I trattori TK4 New Holland modelli 4020F, 4030F, 4030, 4050M e 4060 Campo Aperto possono essere equipaggiati con l'esclusivo sistema di cingoli in gomma SmartTrax™. Da **non** confondere con le versioni di cingoli in gomma esistenti, i cingoli SmartTrax™ sono modellati sopra uno scheletro in acciaio estremamente robusto, con cingolo in gomma rinforzata con cavi interni di acciaio a spirale. I cingoli SmartTrax™, oltre a essere anche eccezionalmente durevoli, con una **durata utile di oltre 3.000 ore**, garantiscono eccezionali livelli di trazione e di aderenza laterale, e riducono il compattamento grazie a una più ampia superficie di contatto con il terreno.

Libera circolazione

- I trattori cingolati dotati di cingolatura SmartTrax™ **circolano liberamente su strada** ed evitano di dover utilizzare un trattore e un rimorchio per gli spostamenti su strada
- Il sistema inoltre riduce al minimo il danneggiamento di strade a uso agricolo, spazi aziendali e frutteti

Caratteristiche

MODELLI, LARGHEZZE E DIMENSIONI DEI CINGOLI PER QUALSIASI APPLICAZIONE

DNA NEW HOLLAND (**Apri Link**)



CINGOLI

SICUREZZA SUI PENDII

- Il disegno a 'lisca di pesce' della cingolatura SmartTrax™ conferisce un'aderenza laterale superiore rispetto ai cingoli di acciaio tradizionali
- Un TK4 con cingolatura SmartTrax™ garantisce una sicurezza superiore su terreni estremi, rispetto ai trattori con gomme o cingoli in acciaio tradizionali



VERSATILITÀ SENZA PARAGONI

- La cingolatura SmartTrax™ di New Holland garantisce una versatilità senza paragoni
- In base alle esigenze, è possibile passare dai cingoli in gomma a quelli in acciaio
- Per cambiare i cingoli in gomma e passare a quelli in acciaio occorrono solo 3 ore



SVOLTE STRETTE

- Il sistema SmartTrax™ riduce il danneggiamento della superficie del terreno, consentendo svolte più strette rispetto a una cingolatura tradizionale in acciaio
- La capacità di svolta più stretta consente svolte a fine campo più corte, e una maggiore facilità di manovra con mezzi trainati

FLOTTAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

- I trattori cingolati garantiscono una flottazione di livello superiore rispetto ai trattori gommati, in qualsiasi condizione
- I modelli TK4 equipaggiati con sistema SmartTrax™ hanno una superficie di appoggio più ampia, che consente una distribuzione più uniforme del peso sul terreno
- I cingoli in gomma SmartTrax™ sono disponibili in larghezze di 300 mm sui modelli Speciali, e di 450 mm sui modelli Campo Aperto

STRUTTURA DUREVOLE DEL CINGOLO

- Il sistema SmartTrax™ combina un cingolo in gomma rinforzata con cavi interni di acciaio a spirale con uno scheletro metallico di acciaio estremamente resistente
- Questi cingoli sono estremamente durevoli con una durata utile, a seconda delle condizioni, superiore a 3.000 ore

BASSI LIVELLI DI VIBRAZIONI

- Le proprietà di sospensione insite nel sistema SmartTrax™ riducono notevolmente i livelli di vibrazioni, che scendono sotto gli 0,5 m/s²
- I trattori cingolati TK4 risultano più che conformi ai requisiti dello standard ISO 2631 in materia di livello di esposizione del corpo alle vibrazioni e agli urti

TRATTORI GOMMATI 2 + 4 R.M. (Apri Link x Dati Tecnici + Immagini)

COMPATTI



TD 3.50



T3000

SPECIALI



T4V



T4N



T4F



TI3



TI4



T3F



TD4F



Boomer-30-50

< 110 CV



T4LP



T4- TIER 4B



TD5

> 110 CV



T6-tier 4a



-T7/8- tier4a



t9 -tier 4a



SERVIZIO RICAMBI

VIENI A TROVARCI

